



NETYS PE

Praktischer und kostengünstiger Schutz
von 600 bis 2000 VA

Einphasige
USV-Systeme



NETYS PE
600/650/850 VA

NETYS PE
1000 VA

NETYS PE
1500/2000 VA

Die Lösung für

- > CAD, Grafik-Workstations
- > Multimedia-Workstations und Peripheriegeräte
- > LCD-Bildschirme und Monitore
- > POS (Points Of Sales)

Technologie

- > VI „Line Interactive“ mit AVR, simulierter Sinus

Zertifizierungen



Idealer und kosteneffektiver Schutz für SOHO- oder POS-Anwendungen

- Für den Schutz von IT-Anwendungen in Privat-, Büro- und Einzelhandelsumgebungen.
- Eine komplette Serie von sechs Modellen zur Anpassung der Leistung an den Geräteverbrauch oder die erforderliche Autonomiezeit.

Anwenderfreundlicher Betrieb

- Bedienfeld mit LCD-Grafikdisplay/LEDs zur einfachen Überwachung des Betriebsmodus.

Die Lösung für Stromausfälle und Spannungsschwankungen im Netz

- Die integrierte AVR-Funktion (Automatische Spannungsregelung) stabilisiert die Ausgangsspannung und verhindert das Umschalten in den Batteriemodus. Dadurch wird die Batterie für kritische Stromausfälle geschont.

Einfacherer Anschluss

- Mehrere IEC 320 Steckdosen (IT-Standard) vereinfachen den Anschluss an Computer und IT-Peripheriegeräte.

Schutz Ihrer Datenleitung

- Integrierter NTP-Schutz für LAN/ADSL-Anschluss gegen Überspannungen in der Datenleitung.

Bedienkonsole



1. Alarm
2. Batteriebetrieb
3. Normalbetrieb
4. Ein/Aus
5. Last anliegend
6. Laststufe (5 Schritte)
7. Allgemeiner Alarm
8. Batteriefehler/Batterie ersetzen
9. Überlast
10. Batteriekapazität
11. Normalmodus/Batteriemo-
dus (blinkt)
12. Automatische Spannungsregelung aktiv

Anschlüsse



- 1000 VA

Technische Daten

(1) Australische Standard-Steckdosen bei Netys PE-Modellen speziell für Australien.
(2) PC + 17 Zoll LCD-Monitor.



1. Serieller USB-Schnittstelle
2. NTP-Schutz für Datenleitung
3. USV-Ausgangsbuchsen
4. Eingangsbuchse und Sicherung
5. Lüfter/Lüftungsöffnungen

Standardfunktionen für die Kommunikation

- **LOCAL VIEW:** Ideale USV-Überwachungs- und Point-to-Point-Abschaltlösung für die Betriebssysteme Windows®, Linux und Mac OS X®